



X30.B1
(14.4V – 2.6AH)

Le **potente** **batteria** agli Ioni di Litio **LitePro38** è prodotta da **VESCO** con tecnologia agli ioni di litio. Questo consente enormi vantaggi in termini di:

The **LitePro38 battery** is manufactured by **VESCO** with lithium-ion technology. This allows enormous advantages in terms of:


Nessun effetto memoria e **nessun** calo di potenza
No memory effect and **no** power loss

Estremamente **compatte** e **leggere**
Extremely **compact** and **light**

Struttura estremamente **robusta**
Extremely **robust** structure

Elevate prestazioni anche a temperature sotto zero
High **performance** even at sub-zero temperatures.

Possono essere sostituite con estrema velocità e garantiscono un'elevata autonomia
They can be replaced very quickly and guarantee high autonomy



ACCESSORI ACCESSORIES



F9
cintura
belt



F12
fodero
holster



F13
zainetto/
backpack



F14
valigetta/zainetto
carrying case



Via dei Longobardi, 47/5
33080 SAN QUIRINO (PN)
ITALY

info@vescoitaly.it
www.vescoitaly.it



Agente / Distributore - Agent / Distributor

VESCO
ROBOTICS



X30
CORDLESS

BATTERIA INTERCAMBIABILE
Tecnologia Ioni di Litio

CODICE CODE	BATTERIA MDELLO BATTERY MODEL						
X30B1 (14.4V - 2.6Ah)	Unità di potenza VESCO LitePro38 VESCO Battery pack - LitePro38	38 Wh	51x53x84 2x2x3.3in	220 gr 7,76 oz	3-4*	1.5 h	2 h

* l'autonomia è strettamente legata alla velocità di taglio dell'operatore e al tipo di legno da tagliare / autonomy depends on the operator's cutting speed and the type of wood to be cut



La batteria incorporata consente un movimento completamente libero durante la potatura. La forbice viene fornita con due batterie per un massimo di 6-8* ore di autonomia

The built-in battery allows for completely free movement when pruning. The X30 is equipped with two batteries for up to 6-8* hours of autonomy

**



corpo macchina
in alluminio forgiato
lavorato a CNC
GARANITO A VITA

machine body
in forged aluminum
CNC processed
LIFE-GUARANTEED

sportellino amovibile per
velocizzare
la manutenzione ordinaria
(ingrassaggio/sostituzione lame)

removable cover to speed
up routine maintenance
(greasing / replacing blade)

semiapertura lama 70-100 %

blade half-opening 70-100%

testa di taglio in acciaio al Cromo
Vanadio interamente forgiata a caldo.
Taglio progressivo

hot forged blade unit made
of hot forged Chrome
Vanadium steel.
Progressive cut

Ingrassatore lame esterno
e integrato nel perno
centrale.
Cuscinetto a rulli reggispinta.

external nipple integrated in
the central pin to greasing
the blade unit. Roller
bearing.

trasmissione primaria ad ingranaggi conici
ellicoidali silenziosa e resistente

primary transmission with helical
bevel gears silent and durable.



B1


potente batteria
agli ioni di litio.
estraibile, compatta
e ultraleggera

powerful lithium-ion
battery. Removable,
compact and ultra-light

interruttore ON/OFF
ON / OFF switch



UNITA' DI TAGLIO
CUTTING UNIT



La testa di taglio in acciaio al Cromo Vanadio forgiato a caldo conferisce prestazioni meccaniche eccezionali / The hot-forged chrome vanadium steel cutting head gives exceptional mechanical performance

+ resilienza meccanica / mechanical resilience
+ leggerezza / lightness
+ design assottigliato / Thin profile

X30 CORDLESS

	280 mm 11 in
	32 mm 1.2 in
	910 gr 32 oz



Il taglio progressivo consente di effettuare tagli di precisione sempre netti e puliti. The progressive cut allows to always make clean and precise cuts.

La modalità semiapertura consente di velocizzare i tagli di piccoli diametri. The semi-opening mode speeds up cuts of small diameters.

Il perno centrale è dotato di ingrassatore integrato e cuscinetto a rulli reggispinta per migliorare l'efficienza meccanica / The central pin is equipped with an integrated grease nipple and thrust roller bearing to improve mechanical efficiency.

La controlama assottigliata favorisce l'inserimento della testa anche nella vegetazione più fitta / The thinned counter-blade favors the insertion of the head even in the thickest vegetation.